

Technisches Datenblatt

Xortec Kameraanschlusskasten Masteinbau



Der robuste und witterungsbeständige Aufbau ermöglicht die sichere Aufnahme aktiver Netzwerkkomponenten und ist speziell für professionelle Video- und Sicherheitsanwendungen ausgelegt.

Der Anschaltkasten kann mit einem 4-fach PoE-Switch von barox Kommunikation AG ausgestattet werden und bietet dadurch eine leistungsfähige sowie zentral verwaltbare Netzwerkversorgung für IP-Kameras und weitere PoE-Endgeräte.

Durch die kompakte Bauform eignet sich der Kasten optimal für den Einsatz in modernen Überwachungs- und Infrastrukturprojekten.

Mechanische Konfiguration

Eigenschaft	Beschreibung
Kapselung / Gehäuse	Edelstahl / Stainless Steel
Abmaße	112 mm x 118 mm x 380 mm (B x H x T)
Kabeleinführungen	ICOTEK Kabeleinführungen inkl. Kabelzugentlastung
Integrierter Lüfter	Aktive Wärmeentlüftung
Kapselung / Montageplatte	Geerdet

Elektronische Konfiguration

Eigenschaft	Beschreibung
Netzteil	MEANWELL (200W 55V Output)
Leitungsschutzschalter	B6 A
Überspannungsableiter	DEHN TN 275 / TN 255 (optional)
Doppelstockklemmen	10mm ² (L N PE)

Netzwerkschnittstelle

Eigenschaft	Beschreibung
Datenschnittstelle / Switch	LT-LPITE-402GBTME (optional)
Integrierte Spleißkassette	Glasfaseranschluss

Key Application

Eigenschaft	Beschreibung
Integration in CCTV-Masten	Passt in alle Xortec GmbH Kameramasten
Serviceöffnungen	115 mm x 500 mm (B x H)
Anschluss	Bis zu 4x IP Kamera

Impressum

Xortec GmbH
Berner Str. 79
60437 Frankfurt am Main